



ט"ו אב תשפ"ג

2 אוגוסט 2023

לכבוד
התאחדות הקבלנים
מבצעי בניה
מהנדסי ערים
מנהלי עבודה
בודקים מוסמכים
חברות להשכרת ומכירת עגורני צריח

הנדון: הנחייה בדבר איסור שימוש במטען לרבות במשקולות בקצה של עגורן צריח במצב מנוחה

(OUT OF SERVICE)

א. מסגרת נורמטיבית:

1. בהתאם לתקנה 71 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז-1966 (להלן – תקנות עגורני צריח) באחריות של עגורנאים שלא לעזוב את עמדת התפעול או את מכשיר התפעול של עגורן צריח כל עוד נשאר מטען תלוי בעגורן, כדלקמן:

תקנה 71 - סיום הפעלה של עגורן-צריח. לא יעזוב עגורנאי את עמדת התפעול או את מכשיר התפעול של עגורן-צריח –

(1) כל עוד נשאר מטען תלוי בעגורן;

(2) בטרם הביא את כל ידיות ההפעלה אל מצב האפס והופסקה אספקת החשמל

במפסיק הזרם הראשי לעגורן."

2. כך, השארת מטען תלוי בעגורן צריח לרבות עגורן לאפינג (להלן – עגורן) במצב מנוחה ושלא במהלך העבודה של העגורנאי עם העגורן (out of service) - **הינה פעולה שבניגוד להוראות התקנה והיא אסורה.**

3. תכלית האיסור על השארת מטען תלוי על האונקל במצב מנוחה כאמור בסעיף 71 קיימת גם לגבי כל עומס או מסה אחרים לרבות משקולת או מתקן מכל סוג.

4. עוד יוער כי ציפוף מספר עגורנים במצב מנוחה כאשר משקולת תלויה על אנקול העגורן, והעגורן מצוי בזווית העולה על הקבוע בספר יצרן המפורסם באיחוד האירופאי, מלבד עזיבת העגורן כשמטען תלוי בו לא רק מהווה פעולה בניגוד לתקנה 71 לתקנות הרי שיש בו כדי לעורר חשד לפעולה בניגוד לנוהל "מצבי קיצון" של מינהל הבטיחות.



ב. הנחיה:

5. בהתאם למסגרת הנורמטיבית, באחריות מבצע הבניה, מנהל העבודה ומפעיל עגורן, לוודא שבסוף יום העבודה במצב של OUT OF SERVICE (מצב מנוחה) לא נשאר תלוי מטען מכל סוג שהוא, אבזר הרמה, מסה או משקולת על האונקל של העגורן. כמו כן על מבצע הבניה או מנהל העבודה לוודא כי זווית הזרוע בכל הכלים במצב "לא בשירות" מכילות בהתאם להוראות היצרן הקבועות בספר יצרן המפורסם באיחוד האירופאי.

6. **על מנת לקיים את האמור בסעיף 5 לעיל בבטחה, באתר שמוצב בו עגורן בזווית העולה על הקבוע בספר יצרן, ותלויות בו משקולת או מסה אחרת על אונקל העגורן במצב מנוחה ולא ניתן להסיר את המשקולת התלויה במצב מנוחה בשל הזווית החריגה של זרוע העגורן, באחריות מבצע הבניה ומנהל העבודה להציב את זרוע העגורן בזווית המצוינות בספר היצרן המפורסם באיחוד האירופי, תוך הקפדה על נוהל מצבי קיצון, כך שלא תיגדרש תליית משקולת או מסה אחרת באונקל במצב המנוחה.**

7. באתר בו יימצאו עגורנים במצב מנוחה ובהם תלויים מטענים, לרבות משקולות על אונקל העגורן, תיאסר פעילותם באתרי הבניה עד לקיום האמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל.

8. הוראה לבדק המוסמך בהתאם לסעיף 87(ב) לתקנות עגורני צריח - בודק מוסמך לא יאשר לפעולה עגורן מסוג לאפינג או אחר כאשר זווית הזרוע הכלי במצב "לא בשירות", אינה מכילות בהתאם להוראות היצרן הקבועות בספר היצרן ובנוסף לא יאושר עגורן שלצורך הכנסתו למצב "לא בשירות" עושה שימוש בעומס או מסה אחרת לרבות, מטען, מסה, משקולת או מתקן מכל סוג וכן אבזרי הרמה.

9. אין בהבהרה זאת כדי לגרוע מהוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 ותקנותיה וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 ותקנותיו וכן אין בה כדי לשנות מהאמצעים הקבועים בחוק לרבות הטלת קנסות, עיצומים כספיים, הוצאת צו בטיחות האוסר המשך עבודות ונקיטת הליכים פליליים בהתאם לנוהל ניתוב תיקים.

10. הנחייה זו תיכנס לתוקף עם פרסומה.

בברכה

אינג' חזי שוורצמן
ראש מינהל הבטיחות
מפקח עבודה ראשי

תפוצה:
יועצת משפטית משרד העבודה.